Cable blanco para USB-C

vav.link/es/cable-blanco-para-usb-c

Garantía de por vida

El USB-C es el conector USB más reciente. Cuenta con un conector USB reversible y más pequeño que admite la señal USB 3.1.

1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA
TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452

1,5 m (4,9 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021
TC 1.5MUSBC EU SAP: 4322265 US SAP: 12939453

4 m (13,1 pies)
TC 4MUSBC EU SAP: 4880388 US SAP: 13445504

Compatible con WCD (Windows Collaboration Displays)
Probado y homologado para su uso con productos Avocor.

ESPECIFICACIONES

TC 1MUSBC Cable blanco para USB-C de 1 m (3,2 pies)

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
22+30AWG

ANCHO DE BANDA
5Gb/s

CORRIENTE DE CARGA
3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,04 kg (0,09 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,033 kg (0,07 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

POTENCIA
60 vatios

CABLE USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

TC 1.5MUSBC Cable profesional blanco para USB-C de 1,5 m (4,9 pies)

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
22+30AWG

ANCHO DE BANDA
5Gb/s

CORRIENTE DE CARGA
3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,06 kg (0,13 lb)

PESO DEL PRODUCTO
0,052 kg (0,11 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

POTENCIA
60 vatios

CABLE USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

TC 4MUSBC Cable blanco para USB-C de 4 m (13,1 pies)

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
22+30AWG

ANCHO DE BANDA
10 Gbps

CORRIENTE DE CARGA
3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA
CE y FCC

PESO EMBALADO
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO DEL PRODUCTO
0,052 kg (0,11 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
270 mm x 220 mm x 20 mm (10,6" x 8,7" x 0,8")

POTENCIA
60 vatios

CABLE USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB