Cabo USB-C de qualidade branco

vav.link/pt-pt/cabo-usb-c-de-qualidade-branco

Garantia vitalícia

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

1m (3.2ft) FIM DE VIDA
TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452

1.5m (4.9ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021
TC 1.5MUSBC EU SAP: 4322265 US SAP: 12939453

4m (13.1ft)
TC 4MUSBC EU SAP: 4880388 US SAP: 13445504

Compatível com WCD
Testado e aprovado para utilização com produtos Avocor.

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBC Cabo USB-C de qualidade branco, 1 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR
22+30AWG

LARGURA DE BANDA
5Gbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO
3 A

CONFORMIDADE
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,04 kg (0,09 lb)

PESO DO PRODUTO
0,033 kg (0,07 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

POTÊNCIA
60 watts

CABO USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB

TC 1.5MUSBC Cabo USB-C de qualidade branco, 1,5 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR
22+30AWG

LARGURA DE BANDA
5Gbit/s

CORRENTE DE CARREGAMENTO
3 A

CONFORMIDADE
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO
0,06 kg (0,13 lb)

PESO DO PRODUTO
0,052 kg (0,11 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

POTÊNCIA
60 watts

CABO USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB

TC 4MUSBC Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m

REVESTIMENTO: PVC, DIÂMETRO EXTERIOR
4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR
22+30AWG

LARGURA DE BANDA
10 Gbps

CORRENTE DE CARREGAMENTO
3 A

CONFORMIDADE
CE, FCC

PESO EMBALADO
RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO DO PRODUTO
0,052 kg (0,11 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
270 mm x 220 mm x 20 mm (10,6" x 8,7" x 0,8")

POTÊNCIA
60 watts

CABO USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

SUPORTA ALT MODE EM QUE O CABO UTILIZADO É PARA DISPLAYPORT OU HDMI EM VEZ DE USB