Cabo HDMI branco com amplificador de sinal

vav.link/pt-pt/cabo-hdmi-branco-com-amplificador-de-sinal

Garantia vitalícia

Cabo HDMI longo, fino e flexível. Utiliza fibra ótica multimodo, revestido de fibras de aramida sintéticas, resistentes ao calor, e fibras sintéticas resistentes, utilizadas no fabrico de fatos blindados com proteção antibala.

White Optical HDMI Cable 30m (98.4ft) with active booster FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470

White Optical HDMI Cable 50m (164ft) with active booster FIM DE VIDA

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471

ESPECIFICAÇÕES

TC 30MHDMI Cabo HDMI ótico de qualidade com amplificador de sinal, branco, 30 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA
1080P 3D (nota: não suporta 4K)

DIÂMETRO EXTERIOR DO REVESTIMENTO
2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

PESO EMBALADO
0,6 kg (1,52 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
260 x 320 mm (10,24" x 12,60")

COMPRIMENTO

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2), COM ETHERNET

HDMI 1.4

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

CIRCUITO ATIVO NA FICHA (OBTÉM A ENERGIA ATRAVÉS DO HDMI)

NÃO AFETADO POR RADIAÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

REVESTIMENTO EXTERIOR SEM HALOGÉNEO

TC 50MHDMI Cabo HDMI ótico de qualidade com amplificador de sinal, branco, 50 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA
1080P 3D (nota: não suporta 4K)

DIÂMETRO EXTERIOR DO REVESTIMENTO
2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

PESO EMBALADO
1 kg (2,33 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
300 x 350 mm (11,81" x 13,78")

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2), COM ETHERNET

HDMI 1.4

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

CIRCUITO ATIVO NA FICHA (OBTÉM A ENERGIA ATRAVÉS DO HDMI)

NÃO AFETADO POR RADIAÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

REVESTIMENTO EXTERIOR SEM HALOGÉNEO