

**1m (3.2ft)** FIM DE VIDA

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

2m (6.6ft)

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

3m (9.8ft)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

5m (16.4ft) FIM DE VIDA

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

10m (32.8ft) FIM DE VIDA

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MDP Cabo DisplayPort de qualidade branco, 1 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

REVESTIMENTO DIÂMETRO EXTERIOR

7,3 mm (0,3")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K**CONECTORES FOLHEADOS A OURO****SUPORTA CANAL AUXILIAR BIDIRECIONAL A 1 MBPS****SUPORTA HOTPLUG****VERSÃO 1.2**

TC 2MDP Cabo DisplayPort de qualidade branco, 2 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

REVESTIMENTO DIÂMETRO EXTERIOR

7,3 mm (0,3")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,21 kg (0,46 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K**CONECTORES FOLHEADOS A OURO****SUPORTA CANAL AUXILIAR BIDIRECIONAL A 1 MBPS****SUPORTA HOTPLUG****VERSION 1.2**

TC 3MDP Cabo DisplayPort de qualidade branco, 3 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

REVESTIMENTO DIÂMETRO EXTERIOR

7,3 mm (0,3")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K**CONECTORES FOLHEADOS A OURO****SUPORTA CANAL AUXILIAR BIDIRECIONAL A 1 MBPS****SUPORTA HOTPLUG****VERSÃO 1.2**

TC 5MDP Cabo DisplayPort de qualidade branco, 5 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

REVESTIMENTO DIÂMETRO EXTERIOR

7,3 mm (0,3")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,48 kg (1,1 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K**CONECTORES FOLHEADOS A OURO****SUPORTA CANAL AUXILIAR BIDIRECIONAL A 1 MBPS****SUPORTA HOTPLUG****NÚCLEOS DE FERRITE****VERSÃO 1.2**

TC 10MDP Cabo DisplayPort de qualidade branco, 10 m

RESOLUÇÃO MÁXIMA

4k @ 60 Hz

REVESTIMENTO DIÂMETRO EXTERIOR

7,3 mm (0,3")

ESPESSURA DO CONDUTOR

26 AWG

PESO EMBALADO

0,64 kg (1,41 lb)

DIMENSÃO EMBALADA

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

EM CONFORMIDADE COM 4K**CONECTORES FOLHEADOS A OURO****SUPORTA CANAL AUXILIAR BIDIRECIONAL A 1 MBPS****SUPORTA HOTPLUG****NÚCLEOS DE FERRITE****VERSÃO 1.2**