



Cable prolongador Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

vav.link/es/tc_5musbextplus-hq

Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

Aramida

Reforzado con fibra de aramida —los chalecos antibalas están fabricados con este material— para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

VISION

IMAGE

Us

ZIP 5.08 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTplus/images/TC_5MUSBEXTplus.zip

Us HQ

PNG 846.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC_5MUSBEXTplus-HQ.png

SPECIFICATIONS

CARCASA DEL AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (longitud x anchura)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE)

REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28/24 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAJE

blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

CONFORMIDAD

CE, FCC

PESO EMBALADO

0,20 kg (0,44 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,13 kg (0,29 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Trenzado

CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

EL CIRCUITO AMPLIFICADOR ACTIVO UTILIZA 5 V DEL USB PARA MANTENER LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO