



# Câble de rallonge USB 2.0 Câble tressé de qualité supérieure 5m (16,4 pi) avec booster actif

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

[vav.link/fr/tc\\_5musbextplus-hq](http://vav.link/fr/tc_5musbextplus-hq)

## **Anti-enchevêtrement**

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.

## **Aramide**

Renforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection contre les dommages causés par l'écrasement et l'étirement.

## IMAGE

Us

**ZIP 5.08 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_5MUSBEXTplus/images/TC\\_5MUSBEXTplus.zip](files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTplus/images/TC_5MUSBEXTplus.zip)

Us HQ

**PNG 846.57 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC\\_5MUSBEXTplus-HQ.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC_5MUSBEXTplus-HQ.png)

## SPECIFICATIONS

### COMPARTIMENT DU BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9 x 1,0 po (longueur x largeur)

### ISOLATION

PEHD

### GAINÉ : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24AWG

### DÉBIT BINAIRE

480 Mb/s

### BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

### CONFORMITÉ

CE, FCC

### POIDS BRUT

0,20 kg (0,44 lb)

### POIDS DU PRODUIT

0,13 kg (0,29 lb)

### DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### COULEUR

tressé

### CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

LE CIRCUIT BOOSTER ACTIF UTILISE LES 5 V DE L'USB POUR MAINTENIR LA PUISSANCE DU SIGNAL

ÂMES FERRITE AUX DEUX EXTRÉMITÉS POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

CONNECTEURS PLAQUÉS OR