



Cavo di prolunga USB 2.0 Braided da 5 m (16,4 piedi) con booster attivo

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

vav.link/it/tc_5musbextplus-hq

Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

VISION

IMAGE

Us

ZIP 5.08 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTplus/images/TC_5MUSBEXTplus.zip

Us HQ

PNG 846.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC_5MUSBEXTplus-HQ.png

SPECIFICATIONS

INVOLUCRO BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (lunghezza x larghezza)

ISOLAMENTO

HDPE

GUAINA: PVC, DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

28+24AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

SCHERMATURA

Schermatura intrecciata con copertura superiore al 65%

CONFORMITÀ

CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,20 kg (0,44 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,13 kg (0,29 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLORE

Braided

CAVO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

IL CIRCUITO ATTIVO BOOSTER UTILIZZA UNA TENSIONE DI 5 V TRAMITE USB PER MANTENERE LA POTENZA DEL SEGNALE

ANIME IN FERRITE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ PER BLOCCARE LE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA

CONNETTORI PLACCATI IN ORO