



gevlochten USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

vav.link/nl/tc_5musbextplus-hq

Geen wirwar aan kabels

Een zacht geweven buitenmantel met geringe wrijving glijdt gemakkelijk, zodat kabels niet in de knoop raken.

Aramide

Versterkt met aramidevezels - het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt zijn - ter bescherming tegen schade door pletten en uittrekken.

VISION

IMAGE

Us

ZIP 5.08 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTplus/images/TC_5MUSBEXTplus.zip

Us HQ

PNG 846.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC_5MUSBEXTplus-HQ.png

SPECIFICATIONS

BEHUIZING BOOSTER

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (lengte x breedte)

ISOLATIE

HDPE

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

4,5mm (0,18")

KABELDIKTE

28+24AWG

BANDBREEDTE

480Mbit/s

MANTEL

> 65% dekking gevlochten kabelafscherming

VOLDOET AAN

CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,20 kg (0,44 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,13 kg (0,29 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

KLEUR

gevlochten

HIGH-SPEED USB 2.0-KABEL

HET ACTIEVE BOOSTER-CIRCUIT GEBRUIKT 5 V VAN DE USB OM DE SIGNAALSTERKTE TE HANDHAVEN

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE

VERGULDE CONNECTORS