



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 5 m

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus-hq

Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.

VISION

IMAGE

Us

ZIP 5.08 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTplus/images/TC_5MUSBEXTplus.zip

Us HQ

PNG 846.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_5MUSBEXTPLUS-HQ/images/TC_5MUSBEXTplus-HQ.png

SPECIFICATIONS

CAIXA DO AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (comprimento x largura)

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

CE, FCC

PESO EMBALADO

0,20 kg (0,44 lb)

PESO DO PRODUTO

0,13 kg (0,29 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COR

Enrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

O CIRCUITO DE AMPLIFICADOR ATIVO USA 5 V DO USB PARA MANTER A FORÇA DO SINAL

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO