



1m (3.2ft) **FIM DE VIDA**

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

2m (6.5ft) **FIM DE VIDA**

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

3m (9.8ft) with active booster

FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

5m (16.4ft) with active booster

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MUSBEXT Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 1 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 2MUSBEXT Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 2 m

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

PACKAGED DIMENSION

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 3MUSBEXT+ Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 3 m

CAIXA DO AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (comprimento x largura)

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

O CIRCUITO DE AMPLIFICADOR ATIVO USA 5 V DO USB PARA MANTER A FORÇA DO SINAL

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 5MUSBEXT+ Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 5 m

CAIXA DO AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (comprimento x largura)

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,18 kg (0,40 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

O CIRCUITO DE AMPLIFICADOR ATIVO USA 5 V DO USB PARA MANTER A FORÇA DO SINAL

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO