

# VFM-F40/WB Suporte de chão motorizado para quadro interativo

vav.link/pt-pt/vfm-f40 VFM-F40/WB EU SAP: 7451165 FIM DE VIDA NOVEMBER 2023



Otimizado para Promethean ActivBoard de 78 e 88" Funciona com a maioria dos projetores de curto alcance Regulação em altura de 700 mm Braço telescópico universal para projetor Fixa-se à parede



O suporte para ecrãs planos VFM-F40/WB da Vision é um suporte de chão resistente, motorizado, para quadros interativos de grande dimensão. É super-rígido, potente e vem parcialmente montado. Basta retirá-lo da caixa, instalar os pés e fixá-lo à parede.

Este suporte está otimizado para utilização em salas de aula, onde um encaixe e um acabamento de elevada qualidade são essenciais. Este suporte é uma versão modificada do nosso suporte de chão para ecrãs VFM-F40. Foi modificado para funcionar com os ActivBoards e UST-P3 da Promethean, mas também funcionará com outros modelos.

## Componentes incluídos:

## Carga de trabalho segura: 130 kg

O F40 usa componentes de grande espessura, para suportar o peso, e um poderoso motor de acionamento linear que empurra para cima (e puxa para baixo) com uma força de 1500 Newton, movendo-se a uma velocidade razoável de 19 mm por segundo.

## Regulação em altura rápida até 700 mm

A coluna central tem uma altura fixa de 1,7 metros. A coluna pode ser pendurada mais alta na parede, dando aos instaladores imensas opções.

#### Tolerâncias extremamente reduzidas

O mecanismo móvel usa um design de roletes com quatro rolamentos de qualidade, que deslizam para cima em calhas polidas. As tolerâncias dos rolamentos na calha resultam em ausência de movimento indesejado.

## Controlo sem fios

Inclui um telecomando, com funções simples para subir e descer. Os utilizadores podem usar o suporte ou um autocolante para ímanes para fixar o comando à parte lateral da coluna, fora do campo de visão.

## Quatro suportes para parede

Os suportes fixam a coluna à parede, a diversas alturas. Eles seguram a coluna encostada à parede ou afastada da parede até 140 mm. Nota: é suficiente um mínimo de dois suportes para parede, desde que estejam fixados à estrutura portante; é melhor usar quatro do que dois.

## Bloqueio de segurança

Quando o ecrã é baixado sobre mobiliário duro, é ativado um bloqueio de segurança. Nota: os elementos moles podem não ativar o bloqueio. Deve ter-se o máximo cuidado ao movimentar o ecrã para baixo.

#### Com pés ou fixo

São incluídos pés reguláveis, para facilitar o ajuste do nível, ou ponha-os de lado e use os suportes incluídos, que fixam a coluna ao pavimento.

#### Gestão dos cabos

Os orifícios laterais para entrada de cabos, de tamanho generoso, tornam mais fácil e rápida a arrumação dos cabos. Existem orifícios na parte traseira para braçadeiras de cabos.

#### Esconda a confusão

Há espaço suficiente atrás da tampa dianteira para esconder cabos, leitores de multimédia, computadores pequenos e quadros de distribuição elétrica.

## **ESPECIFICAÇÕES**

## VFM-F40/WB Suporte de chão motorizado para quadro interativo

#### O QUE RECEBE

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 x VFM-WB\_UR 1 x TM-ST2 2 x VFM-WSB

## **DIMENSÕES DO PRODUTO**

ver desenhos CAD

#### **DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB\_UR: TBC

#### **PESO DO PRODUTO**

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-WB\_UR: TBC Total: kg

## PESO EMBALADO

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-WB\_UR: TBC Total: kg

#### **CARGA DE TRABALHO SEGURA**

130 kg

## MATERIAL DE FABRICO

aco

## COR

Preto mate com acabamento lacado

## **TIPO DE MOTOR**

acionamento linear

## **BLOQUEIO DE SEGURANÇA**

sim

## **FORÇA**

1500 N (para cima e para baixo)

## **VELOCIDADE DO MOVIMENTO**

19 mm por segundo

## ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

700 mm

## **ACESSÓRIOS INCLUÍDOS**

Com o VFM-F40FRAME 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 2,5 m 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 2,5 m 1 telecomando por IV (pilha A23 de 12 V incluída) 4 suportes para parede Com o VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm

## **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

## GARANTIA

GARANTIA Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Apenas Reino Unido: 5 anos no local

## CONFORMIDADE

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

## TELECOMANDO POR INDEPENDENTE

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Com PSU integrada