

- Draagbare mobiele kar met zware belasting
- Ondersteunt twee schermen totaal tot 80 kg
- Inclusief midden cameraplank
- 800 mm hoogteverstelling, gemotoriseerd
- Bediening via bedrade controller of RS-232
- Verwijderbare wielen voor niet-draagbare variant
- Verwijderbare achterpoten om tegen muren te leunen



Moet je een Microsoft Teams- of Zoom-ruimte installeren? Vision's VFM-F50T Dual trolley maakt het eenvoudig om twee displays op één vloerstandaard te installeren. Deze kit bestaat uit de draagbare F50T met een dubbele display-adapterrail en een tweede wandmontage.

De F50T heeft een gemotoriseerde hoogteverstelling, dus met één druk op de knop kun je het omhoog brengen voor grotere ruimtes of omlaag om zich aan te passen aan de hoogte van een vergadertafel.

Componenten inbegrepen:

SWL 80 kg

De F50T maakt gebruik van zwaar kaliber onderdelen om het gewicht te ondersteunen. Het gewicht van alle schermen samen mag dit niet overschrijden.

Vier dozen

Deze set bevat 1 x VFM-F50T vloerstandaard (geleverd in twee dozen aan elkaar gebonden), 1 x VFM-F50_DL rail accessoire en 1 x VFM-W8X6 wandmontage. Als u een andere combinatie nodig heeft, kunt u elke afzonderlijke onderdeel apart bestellen.

Bedrade bediening of RS-232

Een bedrade afstandsbediening biedt op- en neerfuncties. Daarnaast hebt u de optie om een RS-232-besturingssysteem te gebruiken, waarmee u vooraf ingestelde posities kunt toevoegen, evenals bovenste en onderste grenzen.

4" Wielen

Medische kwaliteit 4" (100 mm) wielen glijden over eventuele hobbels, waardoor de standaard zelfs op diep tapijt gemakkelijk te trekken is. Grote wielen verminderen trillingen. Alle wielen zijn vergrendelbaar.

Verberg rommeligheid

De voorklep is verwijderbaar, waardoor kabelrouting eenvoudiger wordt. En je kunt bronapparaten of stroomverdeelkasten binnenin de kolom verbergen.

Landschap of portret

Al deze VESA-montageopties ondersteunen staande of liggende positie.

800 mm Gemotoriseerde Hoogteverstelling

Gemotoriseerde hoogteverstelling maakt eenvoudige aanpassing van de hoogte van het scherm mogelijk om verschillende voorkeuren en behoeften van het publiek te accommoderen.

Verhoogde Veiligheid

Een veiligheidssensor stopt de motor wanneer het scherm op een obstakel wordt neergelaten.

Cameraplank

Het positioneren van de camera in het midden van de twee schermen verbetert de indruk van natuurlijk oogcontact voor externe deelnemers.

De F50-standaard biedt de flexibiliteit om een centrale plank boven, onder of tussen de twee schermen te bevestigen. Bij gebruik van een kleinere camera zoals de Logitech Brio kan het platformgedeelte van de plankmontage worden weggelaten.

2 x Schermen

Ondersteunt twee displays van 55" tot 86". Elke display kan maximaal 40 kg wegen. De aluminium rail bestaat uit drie delen en maakt zijwaartse aanpassing van de displays mogelijk.

Niet-draagbare variant

Soms hebben gebruikers behoefte aan een niet-draagbare, vrijstaande oplossing, dus verwijder eenvoudig de wielen en monteer de verstelbare poten. De poten zijn laag om struikelgevaar te verminderen.

Glazen wanden

Heeft u een vergaderruimte met een niet-dragende of glazen wand? De voeten van de F50T kunnen worden geconfigureerd om de standaard veilig tegen glas te ondersteunen. Door de hoek van de achterste poten te veranderen, kan het display tegen de wand worden geplaatst zonder enige belasting erop.

SPECIFICATIES

VFM-F50T/D Gemotoriseerde Dubbele Vloerstandaard voor Plat Paneel

AFMETINGEN PRODUCT

Zie tekening

VEILIGE WERKLAST

80 kg (40 kg per scherm)

MATERIAAL

Staal, Aluminium

KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

VESA-AFMETINGEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

AUTOMATISCHE REM

ja

BEWEGINGSSNELHEID

16 mm per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

800 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x EU Figuur-8 C7-stroomkabel, 2,5 m lang 1 x UK Figuur-8 C7-stroomkabel, 2,5 m lang 1 x AU Figuur-8 C7-stroomkabel, 2,5 m lang 1 x Afstandsbediening met kabel, 1,5 m lang 2 x Wandbeugels 8 x M5 16 mm schroef 8 x M6 16 mm schroef 8 x M6 25 mm schroef 8 x M8 30 mm schroef 8 x M8 50 mm schroef 8 x Nylonafstandhouders van 15 mm dik (voor 2S 85" Microsoft Surface Hub) 8 x Nylonafstandhouders van 20 mm dik (voor 2S 85" Microsoft Surface Hub) 1 x Cameraplank 2 x Afdekkingen voor extrusie-einde 12 x T-sleuf M6 bouten met T-sleuf moeren

VOEDING

110-230 V geïntegreerde voeding

GARANTIE

Levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Certificering niet in bezit, maar voldoet aan ISO 22881:2004 BS EN 12527:1999 BS EN 12531:1999

