


Dobbelt vægbeslag til fladskærme 2200x600

VFM-W22X6 EU SAP: 4550869 US SAP: 13041739

vav.link/da/vfm-w22x6

Dobbelt vægbeslag til to store fladskærme
Monteringspunkter på op til 2200 mm i bredde x 600 mm i højde (86,6" x 23,6")
Låse- og antityverimekanisme

Visions VFM-udvalg (Visions fladskærmsbeslag) er robust, fleksibel og hurtig at installere. Dette dobbelte vægbeslag understøtter to fladskærme af typen LCD eller LED ved anvendelser til videokonference.




Op til 75" skærme

Afstanden fra midten, hvor skærmene mødes, til det ydre VESA-punkt må ikke overstige 1100 mm. Som vejledning kan dette beslag understøtte: 50-65" skærme med alle VESA-størrelser 70" skærme med en VESA-størrelse, der ikke er bredere end 400 mm (15,7"), eller hvis skærmen er mindre end 1600 mm (63") bred, er det VESA 600 mm (23,6") 75" skærme med en VESA-størrelse, der ikke er bredere end 400 mm (15,7")



Gulvstander

Den kan fastgøres til en væg og kan nemt klare belastning fra bærende stolpepunkter, eller den kan også monteres som et valgfrit ekstratilbehør til Vision's VFM-F eller VFM-FM (motoriserede) gulvstandere. Bemærk: Hvis den bruges på en gulvstander, skal skærmene være tilsvarende modeller for at kunne balancere vægten.



SWL 130kg

Tungt, tyndt metal med en tykkelse på 3 mm er tykkere end de fleste vægbeslag for at kunne håndtere vægten fra to store skærme.

Flad

Det tynde design holder skærmen tæt på væggen. Det ser bedre ud, reducerer faren for at hænge fast, og eftersom belastningen er tæt på væggen, har monteringen en meget højere grad af sikker arbejdsbelastning.

Simpel installation

Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af nivellering efter montering.

Sikker

Når panelerne falder på plads, aktiveres låsemekanismen, som kan frigøres ved træk i en snor.



VISION

MANUAL

Dims

EN PDF 82.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/manuals/VFM-W22X6_dims.pdf

Quick manual

EN PDF 394.87 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/manuals/VFM-W22X6_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 13.89 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6.zip>

On floorstand displays opaque wheels

PNG 2.89 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_on_floorstand_displays_opaque_wheels.png

Product Images

PNG 780.06 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6.png>

Front

PNG 331.64 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_front.png

Front angle

PNG 567.04 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_front_angle.png

On floorstand

PNG 1.38 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_on_floorstand.png

On floorstand displays

PNG 2.30 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_on_floorstand_displays.png

On floorstand displays opaque

PNG 2.50 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W22X6/images/VFM-W22X6_on_floorstand_displays_opaque.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

2290 x 624 x 36 mm / 90,1" x 24,6" x 1,4" (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

1125 x 250 x 50 mm / 44,3" x 9,8" x 2,0"

PRODUKTVÆGT

17,5 kg (38,6 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

18,0 g (39,7 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

130kg (286 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

Afhænger af størrelsen på skærmene, generelt op til 600 x 600 mm / 23,6" x 23,6"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M8 16 mm skruer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

I/T

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VFM-W22X6 [SAP: 4550869]

VISION