



5010U Vision-medieafspiller

VMP-5i3RYK

vav.link/da/vmp-5i3ryk

Processor: Intel® i3-5010U

Grafik: 1 x Mini-DP / 1 x Mini-HDMI

USB: 4 x 3.0 (gul port understøtter også opladning ved høj hastighed)

Ethernet: 1 x port

RAM-hukommelse: 2-16 GB

SSD-harddisk: 30-240 GB (M.2-type)

Lyd: Hovedtelefonstik og HDMI

Bluetooth/wi-fi-adapter: AC 7265 (M.2-type) loddet ned

VESA-vægbeslag: inkluderet

Kabinetmål: 115 x 111 x 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

Denne 5. generations-VMP er ikke kun i stand til at sende 4K-indhold til en skærm; den kan også udsende et 4K-signal ved 60 Hz! Der er med andre ord tale om en medieafspiller, der kan udsende et levende 4K-billede i 3D! Uanset om den bruges til professionel digital skiltning eller biografer, er det en kraftfuld enhed, der leverer billeder med høj opløsning.


Vælg mellem styresystemerne Microsoft eller Linux, og køb et hvilket som helst program, du ønsker, herunder processorintensive programmer. Eftersom den bruger styresystemer, som du kender, kan du justere indstillingerne og installere enheden, så den passer til den opgave, du er i gang med. Dette er ikke bare en medieafspiller – det er en fuldt udstyret computer, som kan bruges i et hvilket som helst computerprogram med en hvilken som helst software.

Ved at bruge de seneste M.2-slots til wi-fi- og SSD-kort måler kabinettets højde blot 34,5 mm. Den er udstyret med fire USB 3.0-porte, hvoraf den ene er optimeret til enheder, der oplades hurtigt, f.eks. mobiltelefoner og tablets.

Ét CE-certifikat til bundkortet og ét CE-certifikat til SSD-kortet svarer ikke til CE-certificering for produktet som helhed. Alle VMP'er har gennemgået en komplet sikkerhedstest og er CE-mærket i fuldt samlet tilstand.

Indstillinger

Visions medieafspillere er fuldt konfigurerbare og fås med styresystemer og forudindstillet og testet digital skiltningssoftware.



Windows®

Vælg mellem styresystemerne Windows eller Linux, eller bestil den uden styresystem, hvis du hellere vil indlæse dit eget billede.

Hukommelse

Vision bruger kun komponenter af høj kvalitet fra førende producenter. Vælg mellem 2 GB, 4 GB, 8 GB og 16 GB.

SSD

Denne Vision-medieafspiller er udstyret med en M.2-slot, så den kan acceptere de nyeste og mindste solid-state harddiske (SSD). Vælg fra 30 GB op til 240 GB.

Signagelive

Vision tilbyder en af de mest populære, forudinstallerede, digitale softwareløsninger.

Signagelive kan installeres, således at enheden - når den tændes - straks går i afspilningstilstand.

Wi-fi og Bluetooth

Et M.2 Intel® AC 7265 trådløst adapterkort er loddet fast til bundkortet. Det er dualband og understøtter 802.11ac, Bluetooth 4.0 og Intels trådløse skærm (WiDi).



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 332.39 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK.zip>

M 2 v mSATA v2

PNG 40.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/M_2_v_mSATA-v2.png

Intel logo1

PNG 141.57 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK-with-intel-logo1.png>

Product Images

PNG 150.21 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® 5. generation Rock Canyon Core i3-5010U (3M Cache, 2.1 GHz Dual Core, 15 W TDP)
Understøtter Intel® 64-arkitektur, understøtter Intel® Hyper-Threading-teknologi

GRAFIK

Intel® HD 5500 1 x Mini HDMI 1.4a 1 x Mini DisplayPort 1.2 (understøtter funktionalitet med flere skærme) Intel® trådløs skærm "WiDi"

DISPLAYPORT MULTI-STREAMING (SERIEFORBINDELSE)

2 skærme 3 skærme

FØRSTE SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1200 ved 60 Hz

ANDEN SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz

TREDJE SKÆRM

1920 x 1080 ved 60 Hz

SKÆRMOPLØSNINGER

HDMI only DP only HDMI and DP

MAKSIMALE OPLØSNINGER

Kun HDMI 1920 x 1200 ved 60 Hz Eller 4096 x 2304 ved 24 Hz Kun DP 3840 x 2160 ved 60 Hz
HDMI og DP HDMI 1920 x 1200 ved 60 Hz DP 3840 x 2160 ved 60 Hz Eller HDMI 3840 x 2160 ved
30 Hz DP 3840 x 2160 ved 30 Hz

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER

Integreret Intel® 10/100/1000-netværksforbindelse

BAGPANEL

2 x USB 3.0 med superhastighed

FRONTPANEL

2 x USB 3.0 med superhastighed (1 x opladningsmulighed)

UDVIDELSESMULIGHEDER

1 x intern NFC-header 1 x internt aux-strømskik

SYSTEM BIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM med Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play
Avanceret konfigurations- og strømforsyningsgrænseflade V3.0b , SMBIOS2.5 Intel® Express
BIOS-opdateringssupport Intel® Rapid Start-teknologi Intel® Ready Mode-teknologi

HUKOMMELSE

To DDR3L SO-DIMM-slot til udvidelse af hukommelse op til 16 GB i konfiguration med dobbelt
kanal Hukommelsesspænding 1,35 V, 1333/1600 MHz

OPBEVARING

Understøttelse af M.2-nøgletype M 22x42 / 22x60 /22x80 mm SATA eller PCIe SSD

HARDWARESTYRINGSFUNKTIONER

Styring af blæserhastighed for processor Spændings- og temperaturregistrering
Blæserfølerindgange, der anvendes til at overvåge blæseraktivitet ACPI-kompatibel
strømstyringskontrol Aktivt afkølingsdesign med lav akustik

NETVÆRKSFORBINDELSE

Energibesparende Intel® PRO 10/100/1000-design

TRÅDLØS

Intel® Wireless-AC 7265 M.2 loddet ned, trådløse antenner (IEEE 802.11ac, Dual Band, Bluetooth
4.0, 2x2, op til 867 MB/s)

LYD

Intel® High Definition Audio via HDMI- og DisplayPort-udgange, der understøtter 8-kanals (7.1)
digital lyd 3,5 mm (1/8") analogt lydskik, understøtter headset, højttalere, hovedtelefoner eller
mikrofon

INDIKATORER

HDD-LED, strøm-LED

STYRING

Strøm tænd/sluk, nulstil

MEKANISK: KABINETTETS MÅL

115 x 111 x 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 19 V/65 W med IEC-adapter, der kan
bruges i flere lande

DRIFTSTEMPERATUR

0 °C til +50 °C

OPBEVARINGSTEMPERATUR

-20 °C til +70 °C

TILBEHØR

VESA-beslag (fastgøres til VMP'en på bagsiden af fladskærmen)

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: SIKKERHEDSBESTEMMELSER

CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: EN 60950-1

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: EMC KLASSE B-FORORDNINGER

CISPR 22 / FCC 47 CFR del 15, paragraf A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3 / VCCI
V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

INTELS OVERHOLDELSE AF MILJØLOVGIVNING

RoHS

GARANTI

3 års returret til forhandler

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VMP-513RYK

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger graphic design at the bottom of the page.

The bottom of the page features a stylized, abstract landscape composed of several overlapping, semi-transparent green polygons in various shades, ranging from a light sage green to a dark forest green. The shapes suggest rolling hills or a mountain range. The word "VISION" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this green area.

VISION