



5010U Vision-mediaspeler

VMP-5I3RYK

vav.link/nl/vmp-5i3ryk

Processor: Intel® i3-5010U

Grafische gegevens: 1 x Mini-DP / 1 x Mini-HDMI

USB: 4 x 3.0 (de gele poort ondersteunt tevens opladen op hoge snelheid)

Ethernet: 1 x poort

RAM-geheugen: 2-16 GB

SSD harde schijf: 30-240 GB (type M.2)

Audio: koptelefoonstekker en HDMI

Bluetooth-/Wifi-adaptor: AC 7265 (type M.2) vastgesoldeerd

VESA-wandbevestiging: inbegrepen

Afmetingen behuizing: 115 x 111 x 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

Deze 5e generatie VMP maakt het niet alleen mogelijk inhoud in 4K op het scherm weer te geven, het 4K-siginaal wordt zelfs op 60 Hz verzonden! Met andere woorden: deze mediaspeler kan een levendig 4K-beeld in 3D weergeven! Dit apparaat beschikt over een uitstekend vermogen om beeldschermen met een hoge resolutie aan te sturen, hetgeen toepassing voor commerciële digitale informatieschermen of bioscopen mogelijk maakt.


Kies uit Microsoft- of Linux-besturingssystemen en voer alle programma's uit die u maar wenst, zelfs processor-intensieve applicaties. Het gebruik van deze bekende besturingssystemen zorgt ervoor dat voorkeuren en instellingen makkelijk aangepast kunnen worden. Dit is niet zomaar een mediaspeler. Het is een volledige computer die voor alle computertoepassingen gebruikt kan worden en elke software kan uitvoeren.

De nieuwste M.2-sleuven voor wifi en SSD-kaarten zorgen ervoor dat de hoogte van de behuizing slechts 34,5 mm bedraagt. Deze is uitgerust met vier USB 3.0-poorten, waarvan er één geoptimaliseerd is om apparaten als mobiele telefoons en tablets snel op te laden.

Een CE-certificaat voor het moederbord en een CE-certificaat voor de SSD is niet hetzelfde als een CE-certificering voor het complete product. Alle VMP's zijn volledig getest op veiligheid en de volledig gemonteerde vorm is voorzien van een CE-certificering.

Opties

Vision-mediaspelers kunnen volledig worden geconfigureerd en zijn leverbaar met een besturingssysteem en vooraf geïnstalleerde en geteste software voor digitale informatieschermen.



Windows®

Maak een keuze uit Windows of Linux-besturingssystemen of bestel zonder besturingssysteem wanneer u liever uw eigen image gebruikt.

Geheugen

Vision gebruikt alleen kwalitatief hoogwaardige componenten van premium merken. Maak een keuze uit 2 GB, 4 GB, 8 GB, en 16 GB.

SSD

Deze Vision-mediaspeler heeft een M.2-sleuf om de nieuwste en kleinste SSD-harde schijven (solid state drive) te accepteren. Maak een keuze uit 30 GB tot maximaal 240 GB.

Signagelive

Vision biedt één van de meest populaire software-oplossingen voor digitale informatieschermen, vooraf geladen. Signagelive kan zo worden geïnstalleerd dat het apparaat direct in de spelermodus overgaat wanneer deze wordt aangezet.

Wifi en Bluetooth

Een M.2 Intel® AC 7265 draadloze adapter-kaart is op het moederbord gesoldeerd. Deze is dual-band en ondersteunt 802.11ac, Bluetooth 4.0 en Intel Wireless Display (WiDi).



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 332.39 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK.zip>

M 2 v mSATA v2

PNG 40.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/M_2_v_mSATA-v2.png

Intel logo1

PNG 141.57 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK-with-intel-logo1.png>

Product Images

PNG 150.21 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-513RYK/images/VMP-513RYK.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® 5e generatie Rock Canyon Core i3-5010U (3M cache, 2.1 GHz Dual Core, 15W TDP)
Ondersteunt Intel® 64 architectuur, ondersteunt Intel® hyper-threading-technologie

GRAFISCHE GEVEGENS

Intel® HD 5500 1 x Mini-HDMI 1.4a 1 x Mini-displaypoort 1.2 (ondersteunt functionaliteit voor meerdere monitors) Intel® Wireless Display "WiDi"

DISPLAYPOORT MULTI-STREAMING (DOORLUSSEN)

2 monitors 3 monitors

EERSTE MONITOR

2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

TWEDE MONITOR

2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

DERDE MONITOR

1920 x 1080 @ 60 Hz

MAXIMALE RESOLUTIE

Alleen HDMI 1920 x 1200 @ 60 Hz of 4096 x 2304 @ 24 Hz Alleen DP 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI en DP HDMI 1920 x 1200 @ 60 Hz DP 3840 x 2160 @ 60 Hz of HDMI 3840 x 2160 @ 30 Hz DP 3840 x 2160 @ 30 Hz

PERIFERIEAANSLUITINGEN

Geïntegreerde Intel® 10/100/1000 netwerkverbinding

ACHTERPANEEL

2 x USB 3.0-poorten met extra hoge snelheid

VOORPANEEL

2 x USB 3.0-poorten met extra hoge snelheid (1 x oplaadmogelijkheid)

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

1 x interne NFC-header 1 x interne aux power header

SYSTEMBIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM met Intel® Platform innovatie-framework voor EFI plug-en-play Geavanceerde configuratie- en vermogensinterface V3.0b, SMBIOS2.5 Ondersteuning voor Intel® Express BIOS updates Intel® Rapid Start Technology Intel® Ready Mode Technology

GEHEUGEN

Twee DDR3L SO-DIMM-sleuven voor geheugenuitbreiding, uitbreidbaarheid tot 16 GB in dual-channel configuratie Geheugenvoltage 1.35 V, 1333/1600 MHz

OPSLAG

Ondersteuning voor M.2 sleuteltype M 22 x 42 / 22 x 60 / 22 x 80 mm SATA- of PCIe-SSD

KENMERKEN HARDWAREMANAGEMENT

Besturing ventilatorsnelheid processor Voltage- en temperatuurwaarneming Sensoringangen voor ventilator voor het meten van de ventilatoractiviteit ACPI-conformiteit energiebeheercontrole Actieve koeling ontworpen voor geruisloze werking

NETWERKVERBINDING

INTEL® PRO 10/100/1000 laag energieverbruik

DRAADLOZE VERBINDING

Intel® Wireless-AC 7265 M.2 vastgesoldeerde, draadloze antennes (IEEE 802.11ac, Dual-Band, Bluetooth 4.0, 2x2, tot 867 Mbps)

GELUID

Intel® High Definition Audio via HDMI en displaypoort-uitgangen voor ondersteuning van 8-kanaals (7.1) digitale audio 3,5 mm (1/8") analoge audioaansluiting voor ondersteuning van headset, luidsprekers, hoofdtelefoon of microfoon

SIGNAALLAMPJES

HDD-led, stroom-led

TOETSEN

Inschakelen/uitschakelen, resetten

MECHANISCH: AFMETINGEN BEHUIZING

115 x 111 x 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

VOEDING

100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 19 volt/65w met IEC-adapter voor gebruik in meerdere landen.

BEDRIJFSTEMPERATUUR

0°C tot +50°C

OPSLAGTEMPERATUUR

-20°C tot +70°C

ACCESSOIRES

VESA-montage (bevestigt VMP aan achterzijde van flat-panel)

INTEL VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: EN 60950-1

INTEL VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN: EMV, KLASSE B VOORSCHRIFTEN

CISPR 22 / FCC 47 CFR deel 15, onderdelen A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3 / VCCI V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

INTEL VOLDOET AAN DE MILIEUVOORWAARDE

RoHS

GARANTIE

3 jaar retourgarantie

ONDERDEELCODE

VMP-513RYK

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.