



## i7 4K VMP [1xMiniDP/1xMiniHDMI]

VMP-5I7RYH

[vav.link/da/vmp-5i7ryh](http://vav.link/da/vmp-5i7ryh)

Processor: Intel® i7-5557U

Grafik: 1 x Mini-DP / 1 x Mini-HDMI

USB: 4 x 3.0 (gul port understøtter også opladning ved høj hastighed)

Ethernet: 1 x port

RAM-hukommelse: 2-16 GB

SSD harddisk: 30-240 GB (M.2-type) eller 30-480 GB (2,5"-type)

Lyd: Hovedtelefonstik og HDMI

Bluetooth-/Wifi-adapter: AC 7265 (M.2-type) loddet ned

VESA-vægmontering: medfølger

Kabinetmål: 115 x 111 x 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,92")

Denne 5. generation VMP, der fungerer som en mini-pc med styrken fra en almindelig pc indeholder Intel® Core™ i7-processor med Intel® Iris™-grafik på blot 4 kvadrattommer. Denne fuld skalerbare Vision-mediaefspiller er den mest effektive til dato og giver dig uovertrufne ydeevne og den høje opløsning, du skal bruge for at spille, oprette, underholde og transformere.

Denne computer, der er komplet med WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 og 7.1 surroundsound, fungerer helt fantastisk som hjemmebiograf, medieserver, eller spillecomputer, da den klarer krævende digitale skiltningsopgaver så let som ingenting. Brug mini-Display port, mini-HDMI eller Intel® WiDi til forbindelse til en skærm.

Enheden har plads til både en 2,5" HDD, så du kan opbevare alle dine medier, OG en M.2 SSD-disk, så du kan overføre data lynhurtigt.

Der er også en USB 3.0-opladningsport med høj hastighed, så du nemt og hurtigt kan oplade din tablet eller smartphone, selv når VMP'en er inaktiv eller slukket.

Vision kan forudinstallere styresystemerne Microsoft eller Linux for dig, så du kan køre et hvilket som helst program. VMP'en er ikke kun til digital skiltning. Den er også en fuldt udstyret pc. Med denne effektivitet, størrelse og alsidighed får du en helt ny forståelse for, hvad der er muligt.



### Windows®

Vælg mellem styresystemerne Windows eller Linux, eller bestil den uden styresystem, hvis du hellere vil indlæse dit eget valg af operativsystem.

### Hukommelse

Vision bruger kun komponenter af høj kvalitet fra førende producenter. Vælg mellem 2 GB, 4 GB, 8 GB og 16 GB.

### SSD

Denne Vision-mediaefspiller er udstyret med en M.2-slot, så den kan acceptere de nyeste og mindste solid-state harddiske (SSD). Vælg fra 30GB op til 240GB Eller vælg en 2,5" disk fra 30 GB til 480 GB.

### Signagelive

Vision tilbyder en af de mest populære, forudinstallerede, digitale softwareløsninger. Signagelive kan installeres, således at enheden – når den tændes – straks går i afspilningstilstand.

### Wifi og Bluetooth

Et M.2 Intel® AC 7265 trådløst adapterkort er loddet fast til bundkortet. Det er dualband og understøtter 802.11ac, Bluetooth 4.0 og Intels trådløse skærm (WiDi).

VISION

## IMAGE

Product Images

**ZIP 449.84 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-517RYH/images/VMP-517RYH.zip>

M 2 v mSATA v2

**PNG 40.27 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VMP-517RYH/images/M\\_2\\_v\\_mSATA-v2.png](files.visionaudiovisual.com/products/VMP-517RYH/images/M_2_v_mSATA-v2.png)

Intel logo1

**PNG 196.55 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-517RYH/images/VMP-517RYH-with-intel-logo1.png>

Product Images

**PNG 212.62 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-517RYH/images/VMP-517RYH.png>

## SPECIFICATIONS

### PROCESSOR

Intel® 5. generation Rock Canyon Core i7-5557U (4 M Cache, 3.1-3.4 GHz Turbo Dual Core, 28 W TDP) Understøtter Intel® 64-arkitektur, understøtter Intel® Hyper-Threading-teknologi

### GRAFIK

Intel® Iristm HD 6100 1 x Mini HDMI 1.4a 1 x Mini DisplayPort 1.2 (understøtter funktionalitet med flere skærme) Intel® trådløs skærm "WiDi"

### DISPLAYPORT MULTI-STREAMING (SERIEL LEDNINGSFØRING)

2 skærme 3 skærme 3 skærme (med hub)

### FØRSTE SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz 1920 x 1200 ved 60 Hz

### ANDEN SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz

### TREDJE SKÆRM

1920 x 1080 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz

### SKÆRMOPLØSNINGER

Kun HDMI Kun DP HDMI og DP

### MAKSIMALE OPLØSNINGER

1920 x 1200 ved 60 Hz Eller 4096 x 2304 ved 24 Hz 3840 x 2160 ved 60 Hz HDMI 1920 x 1200 ved 60 Hz DP 3840 x 2160 ved 60 Hz Eller HDMI 3840 x 2160 ved 30 Hz DP 3840 x 2160 ved 30 Hz

### TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER: BAGPANEL

2 x USB 3.0 med superhastighed

### TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER: FRONTPANEL

2 x USB 3.0 med superhastighed (1 x opladningsmulighed)

### UDVIDELSESMULIGHEDER

1 x intern NFC-header 1 x internt aux-strømsluk

### SYSTEM BIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM med Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play Avanceret konfigurations- og strømgrænseflade V3.0b, SMBIOS2.5 Intel® Express BIOS-opdateringssupport Intel® Rapid Start-teknologi Intel® Ready Mode-teknologi

### HUKOMMELSE

To DDR3L SO-DIMM-slot til udvidelse af hukommelse op til 16 GB i konfiguration med dobbelt kanal Hukommelsesspænding 1,35 V, 1333/1600 MHz

### OPBEVARING

1 x M.2-nøgletype M 22x42 / 22x60 / 22x80 mm (0,87" x 1,65" / 0,87" x 2,36" / 0,87" x 3,15") SATA eller PCIe SSD 1 x SATA 6G bps port til tilslutning til 2,5" HDD eller SSD (op til 9,5 mm / 0,37" tyk)

### HARDWARESTYRINGSFUNKTIONER

Processor blæserhastighedsstyring Spændings- og temperatursensorer Blæsesensor-indgang til overvågning af blæseraktivitet ACPI-kompatibel strømstyringskontrol Aktivt afkølingsdesign med lav akustik

### NETVÆRKSFORBINDELSE

Integreret Intel® Gigabit LAN-netværksforbindelse

### TRÅDLØS

Intel® Wireless-AC 7265 M.2 loddet ned, trådløse antenner (IEEE 802.11ac, Dual Band, Dual mode, Bluetooth 4.0, 2x2, op til 867 Mbps)

### LYD

Intel® High Definition-lyd via HDMI- og DisplayPort-udgange, der understøtter digital lyd med 8 kanaler (7.1) 3,5 mm (1/8") analog lydtilslutning, understøtter headset, højttalere, hovedtelefoner eller mikrofon

### INDIKATORER

HDD-LED, strøm-LED

### STYRING

Strøm tænd/sluk, nulstil

### MEKANISK: KABINETTETS MÅL

115 x 111 x 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,92")

### STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 19 V/65 W med IEC-adapter, der kan bruges i flere lande

### MILJØ: DRIFTSTEMPERATUR

0 °C til +50 °C

### MILJØ: OPBEVARINGSTEMPERATUR

-20 °C til +70 °C

### TILBEHØR

VESA-beslag (fastgøres til VMP'en på bagsiden af fladskærmen)

### INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: SIKKERHEDSBESTEMMELSER

CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: EN 60950-1

### INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: EMC KLASSE B-FORORDNINGER

CISPR 22 / FCC 47 CFR del 15, paragraf A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3 / VCCI V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

### INTELS OVERHOLDELSE AF MILJØLOVGIVNING

RoHS

### GARANTI

Livslang returret til forhandler

### BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VMP-517RYH

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button symbol (a triangle pointing right) inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger graphic design at the bottom of the page.