



J3455 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-6CAYH

vav.link/nl/vmp-6cayh

Processor: Intel® Celeron J3455 (1,5 tot 2,3 GHz burst)

Grafische gegevens: 1 x HDMI, 1 x VGA

USB: 4 3.0-poorten

Ethernet: 1 poort

RAM-geheugen: tot 8 GB

Harde schijf: SSD of HDD (type 2,5")

Audio: 2 x koptelefoonstekker en HDMI

Bluetooth/wifi-adapter: voorgeïnstalleerd

VESA-wandbevestiging: inbegrepen

Sleuf voor Kensington-slot

Sleuf voor SD-kaart

Afmetingen behuizing 115 x 111 x 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")

De VMP-6CAYH levert kostenbesparende prestaties van Intel-niveau, perfect voor eenvoudige digitale informatieschermen met 4K of als compacte vervanger van een desktop. U kunt presentaties maken, hebt toegang tot cloud-gebaseerde toepassingen, kunt samenwerken met collega's en aan meerdere documenten tegelijk werken, precies zoals u zou verwachten.

Het apparaat is uitgerust met Intel® HD Graphics met 4K-weergavemogelijkheden voor flikkervrij beeld bij geweldige resoluties. Met de optie voor de VGA-uitgang is het niet nodig een nieuw beeldscherm aan te schaffen voor uw mediaspeler van Vision. Gebruik de VESA-beugel om de VMP aan de achterkant van een desktopmonitor te bevestigen of monteer het apparaat aan de muur. En met het Kensington-slot kunt u gerust zijn dat uw VMP beschermd is tegen diefstal.



Windows®

Maak een keuze uit Windows 10 of het Linux-besturingssysteem, of bestel zonder besturingssysteem wanneer u liever uw eigen image gebruikt.

Geheugen

Vision maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige componenten van premium merken zoals Kingston en Micron. Kies tot wel 8 GB RAM-geheugen.

SSD

Mediaspelers van Vision maken gebruik van een solid-state harde schijf (SSD) hetgeen garant staat voor een hogere betrouwbaarheid en betere prestaties. Deze mediaspeler accepteert ook oudere, goedkopere HDD-schijven.

Signagelive

Vision biedt een van de meest populaire softwareoplossingen voor digitale informatieschermen, vooraf geladen. Er kan Signagelive worden geïnstalleerd zodat het apparaat direct naar modus afspelen overschakelt wanneer het wordt aangezet.

Wifi en Bluetooth

De voorgeïnstalleerde wifi- en bluetooth-adapter is een Intel® Wireless-AC 3168 Dual band-kaart die 802.11ac, 1x1, snelheden tot 433 Mbps, Dual Mode Bluetooth 4.2 en Wireless Display van Intel ondersteunt.

VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 334.41 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-6CAYH/images/VMP-6CAYH.zip>

Intel logo

PNG 168.74 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-6CAYH/images/VMP-6CAYH-with-intel-logo.png>

Product Images

PNG 165.37 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-6CAYH/images/VMP-6CAYH.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® Celeron J3455 (1,5 tot 2,3 GHz burst quad-core, 10 W TDP)

GRAFISCHE GEVEGENS: INTEL® HD GRAPHICS 500

1 x HDMI 2.0-poort (max. 3840 x 2160 bij 60 Hz) 1 x VGA-poort (max. 1920 x 1200 bij 60 Hz)

AANSLUITINGEN RANDAPPARATUUR: GEÏNTEGREERDE INTEL® 10/100/1000-

NETWERKVERBINDING

2 x USB 3.0-poort (achterpaneel) 2 x USB 3.0-poort (voorpaneel, geel voor opladen)

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

1 x interne CEC-header 1 interne DC-stroomaansluiting 1 x SDXC-sleuf met ondersteuning voor UHS-I aan de zijkant 1 x SATA3-poort (3 Gb/s) voor interne ondersteuning voor HDD of SSD van 2,5" (tot 9,5 mm dik)

SYSTEEMBIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM met Intel® Platform Innovation Framework voor EFI plug-en-play Geavanceerde configuratie- en stroominterface V3.0b, SMBIOS2.5 Ondersteuning voor Intel® Express BIOS-updates

SYSTEEMGEHEUGEN

Eén DDR3L SO-DIMM-sleuf voor geheugenuitbreiding tot 8 GB Geheugenspanning 1,35 V, 1866 MHz

FUNCTIES HARDWAREBEHEER

Besturing ventilatorsnelheid processor Spannings- en temperatuurwaarneming Ingangen voor ventilatorsensoren voor het meten van de ventilatoractiviteit ACPI-conforme besturing voor energiebeheer

AUDIO

1 x HDMI-uitgang voor ondersteuning van 8-kanaals (7.1) digitale audio 1 x 3,5 mm (1/8") audio-ministekker aan de voorzijde, voor headset, luidsprekers, koptelefoon of microfoon 1 x 3,5 mm (1/8") audio-ministekker aan de achterzijde, combinatie als boven maar inclusief optische aansluiting

SIGNAALLAMPJES

HDD-led, stroom-led

TOETSEN

Inschakelen/uitschakelen

MECHANISCH: AFMETINGEN BEHUIZING

115 mm x 111 mm x 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")

MECHANISCH: VERMOGEN GRONDPLAAT

DC-vermogen 12 V, 65 Watt, externe voedingsadapter

MILIEU BEDRIJFSTEMPERATUUR

0 °C tot +50 °C

MILIEU OPSLAGSTEMPERATUUR

-20 °C tot +70 °C

NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN EN NORMEN DOOR INTEL: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

UL, CAN/CSA-C22.2, LVD 2006/95/sec, IEC: EN 60950-1

NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN EN NORMEN DOOR INTEL: REGELGEVING M.B.T. EMC,

KLASSE B

CISPR 22 / FCC 47 CFR deel 15, onderdelen A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3 / VCCI V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

NALEVING MILIEUVEREISTEN DOOR INTEL

RoHS

GARANTIE

levenslang retourneren

CODE ONDERDEELNUMMER

VMP-6CAYH