



7100U i3 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-713BNK

vav.link/nl/vmp-713bnk

Processor: Intel® Core™ 7e generatie i3-7100U
Grafische gegevens: 1 x HDMI/ 1 x USB Type-C
USB: 1 x 3.1 (type-C) / 4 x 3.0
Ethernet: 1 x gigabit LAN
RAM-geheugen: tot 32GB
SSD (solid state harde schijf): type M.2
Audio: koptelefoon-/microfoonstekker en HDMI
Microfoons: dual-array op voorpaneel voor Cortana
Bluetooth-adaptor: Dual Mode 4.2
VESA-wandbevestiging: inbegrepen
Afmetingen behuizing: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

Deze mediaspeler van Vision van de 7e generatie is uitgerust met de nieuwste videokaart die ondersteuning biedt voor 4K video met een verversingssnelheid van 60 Hz! Deze hoge verversingssnelheid maakt elke beweging op het scherm zuiver en vloeiend. Video wordt uitgezonden via de normale HDMI-connector of USB-connector van type-C. Dit nieuwe type USB-connector, ook wel USB 3.1 genoemd, kan hoge-snelheidsgegevens of een DisplayPort 1.2-sigitaal overbrengen.

De DisplayPort-uitgang ondersteunt Multi-Stream Transport (MST), dat meerdere onafhankelijke videostreams (seriegeschakelde aansluiting met meerdere monitoren) over één DisplayPort mogelijk maakt. Hiervoor moeten schermen worden gebruikt die DisplayPort 1.2 en deze functie ondersteunen.

De mediaspeler heeft een ingebouwde kaart voor draadloos internet die de nieuwste Bluetooth- en wifi-normen ondersteunt; de aan/uit-knop aan de voorzijde heeft een meerkleurige LED-ring, zodat u het uiterlijk kunt personaliseren.

Als u besluit Windows 10 te gebruiken, kunt u met behulp van de microfoon-array in het voorpaneel eenvoudig spraakbesturing gebruiken voor Cortana. De toekomst van digitale informatieschermen, waarbij kijkers met hun stem kunnen communiceren met de content, ligt aan uw voeten.



Windows®

Maak een keuze uit Windows- of Linux-besturingssystemen of bestel het apparaat zonder besturingssysteem wanneer u liever uw eigen image gebruikt.

Geheugen

Vision gebruikt alleen kwalitatief hoogwaardige componenten van premium merken. Kies uit 4 GB, 8 GB, 16 GB en 32 GB.

SSD

Deze mediaspeler van Vision beschikt over één M.2-connector om de nieuwste, snelste en kleinste SSD's (solid state drive) te accepteren. Het apparaat biedt ondersteuning voor SSD's van 22 x 42 of 22 x 80.

Signagelive

Vision biedt één van de meest populaire softwareoplossingen voor digitale informatieschermen, vooraf geladen. Er kan Signagelive worden geïnstalleerd zodat het apparaat direct naar modus afspelelenschakelt wanneer het wordt aangezet.

Wifi en Bluetooth

Wordt geleverd met de Intel® dual-band AC 8265 draadloze adaptor, die 802.11ac, Bluetooth 4.2 en Wireless Display (WiDi) van Intel ondersteunt.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 195.70 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-713BNK/images/VMP-713BNK.zip>

Intel logo 1

PNG 77.13 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-713BNK/images/VMP-713BNK-with-intel-logo-1.png>

M 2 v mSATA v2

PNG 40.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VMP-713BNK/images/M_2_v_mSATA-v2.png

Product Images

PNG 78.01 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-713BNK/images/VMP-713BNK.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, Dual Core, 3 MB cache, 15 W TDP)

GRAFISCHE GEVEGENS: INTEL® HD 620

1 x HDMI 2.0-poort met 4K bij 60 Hz 1 x USB-C-poort met DisplayPort 1.2

DISPLAYPORT MULTI-STREAMING (DAISY-CHAINING)

2 Monitors 3 Monitors

EERSTE MONITOR

2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz or 1920 x 1080 @ 60 Hz Bij gebruik van hub

TWEDE MONITOR

2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

DERDE MONITOR

1920 x 1080 @ 60 Hz

MONITORRESOLUTIE VAN VIDEO POORTEN

USB-C HDMI

MAXIMALE RESOLUTIE

4096 x 2304 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz

AANSLUITINGEN RANDAPPARATUUR

Geïntegreerde Intel® Gigabit LAN-verbinding USB-C-poort voor USB 3.1 Gen 2 met gegevensoverdracht tot 10 Gbps Intel® dual-band Wireless AC 8265 (802.11ac), 2 x 2, tot 867 Mbps

AANSLUITINGEN RANDAPPARATUUR: ACHTERPANEEL

2 x Super Hi-Speed USB 3.0

AANSLUITINGEN RANDAPPARATUUR: VOORPANEEL

2 x Super-Speed USB 3.0 (één voor opladen)

UITBREIDINGSMOGLIJKHEDEN

1 x AUX_PWR-Header 1 x controleheader (consumentenelektronica)

SYSTEEMBIOS: INTEL® VISUAL BIOS

Ondersteuning voor Intel® Express BIOS-updates 64 Mb Flash EEPROM met Intel® Platform Innovation Framework voor EFI plug-en-play Geavanceerde configuratie- en vermogensinterface V 3.0b, SMBIOS2.5

GEHEUGEN

Twee DDR4 SO-DIMM-aansluitingen (tot 32 GB) Spanning geheugen 1,2 V, 2133 MHz

OPSLAG

1 x Micro-SDXC-sleuf met ondersteuning voor UHS-I aan de zijkant 1 x M.2 type B-connector voor SSD's van 22 x 42 / 22 x 80 mm

FUNCTIES HARDWAREMANAGEMENT

Besturing ventilatorsnelheid processor Spannings- en temperatuurwaarneming Ingangen voor ventilatorsensoren voor het meten van de ventilatoractiviteit ACPI-conforme besturing voor energiebeheer

GELUID

tot 7.1 surround-geluid via HDMI Aansluiting voor koptelefoon/microfoon op het voorpaneel Dual-array-microfoons op het voorpaneel

SIGNAALLAMPJES

HDD-led, stroom-leds

TOETSEN

Inschakelen/uitschakelen, resetten

MECHANISCH: AFMETINGEN BEHUIZING

115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

MECHANISCH

Met Kensington-sleuf

VOEDING

100-240 V 50/60 Hz AC externe voeding – 19 Volt / 65 Watt wisselstroomadapter voor wandmontage

MILIEU: BEDRIJFSTEMPERATUUR

0 °C tot +40 °C

MILIEU: OPSLAGSTEMPERATUUR

-20 °C tot +60 °C

ACCESSOIRES

VESA-montage (bevestigt VMP aan achterzijde van flatscreen)

NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN EN NORMEN DOOR INTEL: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: 60950-1

NALEVING VAN VOORSCHRIFTEN EN NORMEN DOOR INTEL: REGELGEVING M.B.T. EMC, KLASSE B

CISPR 32 / FCC 47 CFR deel 15, onderdelen B, C, E / ICES-003 / EN 55032 / EN 55024 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 301 489-1 / ETSI EN 301 893 / EN 62311 / AS/NZS 2772.2 / AS/NZS4268 / VCCI V-2, V-33, V-4 / KN-32 / KN-24 / CNS 13438

NALEVING MILIEUVEREISTEN DOOR INTEL

RoHS, AEEA, China RoHS

GARANTIE

levenslang retourneren

CODE ONDERDEELNUMMER

VMP-713BNK

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.