



7567U i7 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-717BNH

vav.link/da/vmp-7i7bnh

Processor: Intel® Core™ 7. generation i7-7567U

Grafik: 1 x HDMI / 1 x USB Type-C

USB: 1 x 3.1 (type-C thunderbolt 3) / 4 x 3.0

Ethernet: 1 x Gigabit LAN

RAM-hukommelse: op til 32 GB

Harddisk: SSD M.2 type eller HDD via SATA3

Lyd: Hovedtelefonstik / mikrofonstik og HDMI

Mikrofoner: Dual-array foran til Cortana

Bluetooth-adapter: Dual Mode 4.2

VESA-vægbeslag: inkluderet

Kabinetmål: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

Denne 7. generation Vision-mediaefspiller indeholder en dual-array mikrofon, så du kan udnytte Windows Cortana, og den har det seneste Intel Iris™ Plus-grafikkort. 4K-opløsningen og opdateringshastigheden på 60 Hz gør bevægelser jævne og krystalklare med mange detaljer.

Tilslut op til tre 4K-skærme samtidig, hvor alle kan vise forskelligt indhold. Videoudgangen er via et HDMI-stik i fuld størrelse eller det nye Type-C USB-stik. Dette nye USB-stik, der også er kendt som USB 3.1, kan bære DisplayPort 1.2-signal eller Thunderbolt 3-datasignal, der understøtter dataoverførselshastigheder op til 40 Gbps! Det er fire gange så hurtigt som standarden for USB-C-dataoverførselshastigheden.

Der er indbygget et trådløst kort, som understøtter de seneste Bluetooth- og Wi-fi-standarder, og strømknappen foran har en LED-ring i flere farver, så du kan tilpasse udseendet.

VMP-717BNH er klar til Optane-hukommelse. Ved at forene Optane-hukommelse med HDD-lagerplads med stor kapacitet får du hurtigere starttider, hurtigere programstart og en hurtigere reaktion, når du bruger browseren.



Windows®

Vælg mellem styresystemerne Windows eller Linux, eller bestil den uden styresystem, hvis du hellere vil indlæse dit eget billede.

Hukommelse

Vision bruger udelukkende komponenter af høj kvalitet fra førende producenter. Vælg op til 32 GB RAM.

SSD

Denne Vision-mediaefspiller er udstyret med ét M.2-stik, så den kan acceptere de nyeste, hurtigste og mindste solid-state harddiske (SSD). Den understøtter 22x42 eller 22x80 SSD. Den har også en SATA3-port til tilslutning af en 2,5" disk.

Signagelive

Vision tilbyder en af de mest populære, forudinstallerede, digitale skiltningssoftwareløsninger. Signagelive kan installeres, således at enheden – når den tændes – straks går i afspilningstilstand.

Wi-fi og Bluetooth

Fås med Intels® dualband AC 8265 trådløse adapter, der understøtter 802.11ac, Bluetooth 4.2 og Intels trådløse skærm (WiDi).

VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 192.52 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-717BNH/images/VMP-717BNH.zip>

Intel logo

PNG 99.24 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-717BNH/images/VMP-717BNH-with-intel-logo.png>

Product Images

PNG 93.56 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-717BNH/images/VMP-717BNH.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® Core™ i7-7567U (2,2 GHz, Dual Core, 4 MB cache, 15 W TDP)

GRAFIK

Intel® Iris™ Plus-grafik 650 1 x HDMI 2.0-port med 4k ved 60 Hz 1 x USB Type-C-port med DisplayPort 1.2

DISPLAYPORT MULTI-STREAMING (TILSLUTNING AF FLERE ENHEDER)

2 skærme 3 skærme

FØRSTE SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1200 ved 60 Hz or 1920 x 1080 ved 60 Hz ved brug af en hub

ANDEN SKÆRM

2560 x 1600 ved 60 Hz 1920 x 1080 ved 60 Hz

TREDJE SKÆRM

1920 x 1080 ved 60 Hz

SKÆRMOPLØSNINGER FRA VIDEOPORTE

USB-C HDMI

MAKSIMALE OPLØSNINGER

4096 x 2304 ved 60 Hz 4096 x 2160 ved 60 Hz

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER

Integreret Intel® Gigabit LAN-forbindelse USB Type-C-port giver understøttelse af USB 3.1 Gen 2 eller Thunderbolt 3 med en dataoverførsel op til 40 Gbps Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac), 2x2, op til 867 Mbps

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER BAGPANEL

2 x Super Hi-Speed USB 3.0

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER FRONTPANEL

2 x Super-Speed USB 3.0 (én udgang 1,5 A til opladning)

UDVIDELSESMULIGHEDER

1 x AUX_PWR-header 1 x Consumer Electronics Control-header

SYSTEM BIOS

Intel® Visual Bios Intel® Express BIOS-opdateringssupport 64 Mb Flash EEPROM med Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play Avanceret konfigurations- og strømforsyningsgrænseflade V3.0b, SMBIOS2.5

HUKOMMELSE

To DDR4 SO-DIMM-stik (op til 32 GB) Hukommelsesspænding 1,2 V, 2133 MHz

LAGERPLADS

1 x Micro SDXC-stik med UHS-I-understøttelse på siden 1 x SATA3-port til tilslutning af en 2,5" HDD eller SSD 1 x M.2 type B-stik til 42 eller 80 mm SSD

HARDWARESTYRINGSFUNKTIONER

Styring af blæserhastighed for processor Spændings- og temperaturregistrering Blæserfølerindgange, der anvendes til at overvåge blæseraktivitet ACPI-kompatibel strømstyringskontrol

LYD

Op til 7.1 surroundlyd via HDMI Hovedtelefonstik / mikrofonstik på frontpanelet Dual-array mikrofoner på frontpanel

INDIKATORER

HDD-LED, strøm-LED'er

STYRING

Strøm tænd/sluk, nulstil

MEKANISK: KABINETTETS MÅL

115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

MEKANISK

Med Kensington-stik Med MicroSD-stik Forbruger IR-sensor

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz AC Ekstern strømforsyning – 19 volt / 65 W vægmonteret AC-DC-strømadapter

MILJØ: DRIFTSTEMPERATUR

0 °C til +40 °C

MILJØ: OPBEVARINGSTEMPERATUR

-20 °C til +60 °C

TILBEHØR

VESA-beslag (fastgør VMP'en på bagsiden af fladskærmen)

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: SIKKERHEDSBESTEMMELSER

CAN/CSA-C22.2/IEC/UL/EN: 60950-1

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: EMC KLASSE B-FORORDNINGER

CISPR 32 / FCC 47 CFR afsnit 15, underafsnit B, C, E / ICES-003 / EN 55032 / EN 55024 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 301 489-1 / ETSI EN 301 489-1 / ETSI EN 301 893 / EN 62311 / AS/NZS 2772.2 / AS/NZS4268 / VCCI V-2, V-3, V-4 / KN-32 / KN-24 / CNS 13438

INTELS OVERHOLDELSE AF MILJØLOVGIVNING

RoHS, WEEE, RoHS Kina

GARANTI

Livslang returret til forhandler

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VMP-717BNH

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.