



N3050 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-CE3050

vav.link/da/vmp-ce3050

Processor: Intel® Celeron N3050 (2,16 GHz Dual Core)

Grafik: 1 x HDMI-port, 1 x VGA

USB: 4 x 3.0-porte

Ethernet: 1 x port

RAM-hukommelse: 2-8 GB

SSD-harddisk: 30-240 GB eller 30-480 GB (2,5"-type)

Lyd: Hovedtelefonstik og HDMI

Bluetooth-/Wifi-adapter: forudinstalleret

VESA-vægbeslag: inkluderet

Kensington lås-slot

SD-kortholder

Kabinetmål 115 x 111 x 52 mm (4,6" x 4,4" x 2,0")

VMP-CE3050 er udstyret med Intel® Celeron®-processoren, der giver dig den ydeevne, du skal bruge til simpel produktivitet og samarbejde. Du kan oprette præsentationer, få adgang til skybaserede programmer, samarbejde med kolleger og arbejde på flere dokumenter samtidig – lige som du forventer.

Eller du kan bruge den som medieafspiller. Den indeholder Intel® HD-grafik, der giver imponerende billeder. Med en VGA-udgang er der ingen grund til at købe en ny skærm som understøttelse til din Vision-medieafspiller. Med den medfølgende Intel® WiDi kan du også oprette trådløs forbindelse til WiDi-aktiverede skærme eller projektorer.

Brug VESA-beslaget til at montere VMP'en bag på en computerskærm, eller monter den på væggen. Og sikkerheden med Kensington låsen sørger for, at din VMP er beskyttet mod tyveri.

Windows®

Vælg mellem styresystemerne Windows 10 og Linux, eller bestil den ganske enkelt uden styresystem, hvis du hellere vil indlæse dit eget billede.

Hukommelse

Vision anvender kun højkvalitetskomponenter fra førende producenter, såsom Kingston og Micron. Vælg mellem 2 GB, 4 GB og 8 GB.

SSD

Visions medieafspillere anvender solid-state-harddiske (SSD) for større driftssikkerhed og ydeevne. Vælg fra 30 GB op til 1 TB Eller vælg en 2,5" disk fra 30 GB til 480 GB.

Signagelive

Vision tilbyder én af de mest populære, forudinstallerede, digitale softwareløsninger. Signagelive kan installeres, således at enheden – når den tændes – straks går i afspilningstilstand.

Wifi og Bluetooth

Den forudinstallerede Wifi- og Bluetooth-adapter er et Intel® Wireless-AC 3165 Dual band-kort, der understøtter 802.11ac, hastigheder op til 867 Mbps, Dual Mode Bluetooth 4.0 og Intels trådløse skærm.

VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 357.73 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-CE5CPYH/images/VMP-CE5CPYH.zip>

Product Images

ZIP 448.87 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-CE3050/images/VMP-CE3050.zip>

Menu

PNG 480.45 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VMP-CE3050/images/VMP-CE3050_menu.png

Product Images

PNG 454.00 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-CE3050/images/VMP-CE3050.png>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® Celeron N3050 (2,16 GHz dual-core, 6 W TDP)

GRAFIK: INTEL® HD-GRAFIK

1 x HDMI 1.4b-port (maks. 3.840 x 2.160 ved 30 Hz) 1 x VGA-port

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER: INTEGRERET INTEL® 10/100/1000

NETVÆRKSFORBINDELSE

2 x USB 3.0-port (bagpanel) 2 x USB 3.0-port (frontpanel, gul ved opladning)

UDVIDESEMULIGHEDER

1 x intern NFC-header 1 x intern jævnstrømsheader 1 x SDXC slot med UHS-I understøttelse på siden 1 x SATA3-port (3 Gb/s) til intern understøttelse af 2,5" HDD eller SSD (op til 9,5 mm tyk)

SYSTEM BIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM med Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play Avanceret konfigurations- og strømgrænseflade V3.0b, SMBIOS2.5 Intel® Express BIOS-opdateringssupport Rapid Start- og Ready Mode-teknologi

SYSTEMHUKOMMELSE

En DDR3L SO-DIMM-slot for udvidelse af hukommelse op til 8 GB Hukommelsesspænding 1,35 V, 1.333/1.600 MHz

HARDWARESTYRINGSFUNKTIONER

Processorblæserhastighedsstyring Spændings- og temperatursensorer Blæsesensorindgang til overvågning af blæseraktivitet ACPI-kompatibel strømstyringskontrol

LYD

Intel® High Definition-lyd via HDMI 1,4b-udgang, der understøtter digital lyd med 8 kanaler (7.1)

Intel® HD-lyd 3,5 mm (1/8") analogt ministik, understøtter headset, højttalere, hovedtelefoner eller mikrofon Toslink optisk lyd

INDIKATORER

HDD-LED, strøm-LED

STYRING

Strøm tænd/sluk

MEKANISK: KABINETTETS MÅL

115mm×111mm×51,6 mm (4,53" x 4,37" x 2,03")

MEKANISK: STRØMKRAV TIL BUNDKORT

Jævnstrøm 12 V, 65 watt, ekstern strømadapter

OMGIVELSER: DRIFTSTEMPERATUR

0 °C til +50 °C

OMGIVELSER: OPBEVARINGSTEMPERATUR

-20 °C til +70 °C

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: SIKKERHEDSBESTEMMELSER

UL, CAN/CSA-C22.2, LVD 2006/95/sek, IEC: EN 60950-1

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: EMC KLASSE B-FORORDNINGER

CISPR 22/FCC 47 CFR del 15, paragraf A, B/ICES-003/EN 55022/EN 55024/VCCI V-3/VCCI V-4/KN-22/KN-24/CNS 13438

INTELS OVERHOLDELSE AF MILJØLOVGIVNING

RoHS

GARANTI

Livslang returret til forhandler

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VMP-CE3050



VISION