



# Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch

VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721  
VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722

[vav.link/de/vss-2](http://vav.link/de/vss-2)

Ermöglicht stets die richtige Haltung  
In zwei Ausführungen erhältlich: klein und mittel  
Hochwertiges Aluminiumgestell  
Integrierter Steckplatz

Die Höhenverstellung für *Steh-Sitz-Schreibtische* (VSS) kann an bereits vorhandenen Schreibtischen angebracht werden. So können Unternehmen ihren Verpflichtungen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz nachkommen, ohne den gesamten Schreibtisch entsorgen zu müssen.

Benutzer von Computern können in einer ergonomischen Haltung arbeiten und zwischen einer sitzenden und stehenden Position hin- und herwechseln, so oft sie es im Verlauf eines Arbeitstags möchten, um die Mobilität ihrer Muskeln und ihre Blutzirkulation zu steigern. So haben sie es auch bei der Arbeit bequem, wodurch sich ihre Produktivität und ihr Wohlbefinden steigern.



## Schmales Untergestell

Das Untergestell der VSS-2 hat eine schmale Grundfläche bei Anwendungen, wo Schreibtischplatz knapp ist. Daher ist die Höhenverstellung etwas geringer als bei der Ausführung VSS-1.




## Klein

Bei der kleinen Ausführung misst die obere Arbeitsplatte 680 mm (26,8") x 520 mm (20,5") (Breite x Tiefe) und die Tastaturablage ist 680 mm (26,8") breit und 215 mm (8,5") tief.



## Mittel

Bei der mittleren Ausführung misst die obere Arbeitsplatte 800 mm (31,5") x 520 mm (20,5") (Breite x Tiefe) und die Tastaturablage ist 680 mm (26,8") breit und 215 mm (8,5") tief.



## Höhenverstellung

Dank eines Gasfedermechanismus lässt sich die Tischplatte reibungslos nach oben und unten verstellen. Der Höhenbereich beträgt sowohl bei der kleinen als auch bei der mittleren Ausführung 170-430 mm (6,7-16,9").

## Kratzfest

Das Bildschirmpodest und die Tastaturablage sind aus abriebfestem Material gefertigt.

## Tablet-Schlitz


In der oberen Platte ist nah an der Vorderkante ein Schlitz zur Aufnahme von iPads und Tablets integriert.

## Bildschirmbefestigungen

Dank einer Aussparung an der Rückseite der oberen Platte lassen sich Vision-Bildschirmhalterungen schnell und sicher anbringen, ohne die Klemmen benutzen zu müssen.

## Neigungswinkel

Für eine optimale Ergonomie kann die Tastatur 8° nach oben und unten geneigt werden.



## MANUAL

VSS 2 quick manual

**EN PDF 1.64 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/manuals/VSS-2\\_quick\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/manuals/VSS-2_quick_manual.pdf)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 5.46 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2.zip>

VSS 2 moving

**GIF 684.93 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2\\_moving.gif](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2_moving.gif)

Down

**PNG 860.89 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S\\_down.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S_down.png)

Side

**PNG 636.12 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S_side.png)

Product Images

**PNG 346.70 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S.png>

Dims

**PNG 67.42 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S_dims.png)

Dims

**PNG 67.38 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_dims.png)

Up

**PNG 751.16 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_up.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_up.png)

Down

**PNG 856.66 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_down.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_down.png)

Front

**PNG 516.50 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2S_front.png)

Front

**PNG 495.79 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_front.png)

Product Images

**PNG 280.65 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M.png>

Rear

**PNG 399.50 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_rear.png)

Menu

**PNG 188.29 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/images/VSS-2M_menu.png)

## SPECIFICATIONS

### PRODUKTABMESSUNGEN

Siehe Abbildungen

### PACKMASS

VSS-2S: 765 x 225 x 619 mm/ 30,12" x 8,86" x 24,37" VSS-2M: 885 x 225 x 619 mm/ 34,84" x 8,86" x 24,37"

### PRODUKTGEWICHT

VSS-2S: 19,3 kg (42,55lbs) VSS-2M: 21,3 kg (46,96lbs)

### VERPACKUNGSGEWICHT

VSS-2S: 22,1 kg (48,72 lbs) VSS-2M: 25,0 kg (55,12 lbs)

### ZULÄSSIGE BELASTUNG

15 kg (33 lbs)

### WERKSTOFF

Stahl

### FARBE

Schwarz/Dunkelgrau

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

k. A.

### GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

### KONFORM MIT

k. A.

### TEILEBESTELLNUMMER

Klein: VSS-2S [SAP: 4457173] Mittel: VSS-2M [SAP: 4457174]