

INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHCONNECT



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-lt


TECHCONNECT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Gratulujemy wyboru Vision TECHCONNECT. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości tego produktu, należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i używać go wyłącznie zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.

ZGODNOŚĆ

Produkt opisany w tej instrukcji spełnia normy określone dyrektywami RoHS (2002/95/WE) i WEEE (2002/96/WE). Na żądanie są dostępne odnośne certyfikaty, w tym również raporty SGS. Zużyty lub niezdatny do dalszego użytkowania produkt należy zwrócić w miejscu jego zakupu w celu poddania go utylizacji.

OSTRZEŻENIA




OSTROŻNIE!
**NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE OTWIERAĆ!**



OSTROŻNIE! ABY ZMNIJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA (ANI JEJ TYLNEGO PANELU). URZĄDZENIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRYCH WYMIANĘ LUB REGULACJĘ MÓGŁBY PRZEPROWADZIĆ UŻYTKOWNIK. PRACE SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI PUNKTU SERWISOWEGO



Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzec użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy urządzenia, o wartości na tyle wysokiej, że może ono grozić porażeniem prądem.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na ważne wskazówki, dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia, zawarte w załączonej do niego literaturze produktowej.


OSTRZEŻENIE: ABY OGRANICZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI ZAWILGOCENIE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.

Wszystkie produkty są produkowane i importowane do krajów Unii Europejskiej przez firmę Vision, która należy do spółki Azlan Logistics Ltd, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 04625566 w Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH



SCHEMAT STYKÓW

Moduł wpinany VGA + Mini Jack:



	ETYKIETA	RODZAJ SYGNAŁU	KOLOR PRZEWODU	STYK GNIAZDA
AUDIO	LE	Lewy	Biały	
	G	Uziemienie	Oplot	
	RI	Prawy	Czerwony	
VGA	R	Czerwony	Czerwony	1
	Rs	Czerwony, uziemienie	Czerwony oplot	6
	G	Zielony	Zielony	2
	Gs	Zielony, uziemienie	Zielony oplot	7
	B	Niebieski	Niebieski	3
	Bs	Niebieski, uziemienie	Niebieski oplot	8
	H	Synchronizacja pozioma	Brązowy	13
	Syg	Synchronizacja, uziemienie	Czarny	10+5
	V	Synchronizacja pionowa	Żółty	14
	SCL	Synchronizacja danych DDC 2B	Szary	15
	SDA	Dwukierunkowa transmisja danych DDC 2B	Biały	12
	SH	Obudowa, uziemienie	Oplot	Zewnętrzny oplot

Uwaga: Przewody synchronizacji pionowej (Vertical Sync) i poziomej (Horizontal Sync) nie mają standardowo przypisanego koloru, więc w przypadku użycia przewodów innych niż fabrycznie załączone do modułu Techconnect, identyfikacja kolorów przewodów odpowiadających poszczególnym stykom będzie wymagać użycia testera ciągłości przewodów.

Moduł 3-Phono:

	ETYKIETA	RODZAJ SYGNAŁU	KOLOR PRZEWODU
3-PHONO	LEFT	Lewy	Biały
	LEFT GND	Lewy, uziemienie	Biały oplot
	RIGHT	Prawy	Czerwony
	RIGHT GND	Prawy, uziemienie	Czerwony oplot
	COMP	Composite Video	Żółty
	COMP GND	Composite Video uziemienie	Żółty oplot

Uwaga: W przypadku korzystania z modułu do substytut component video biały z czerwonym, czerwony z zielonym i żółty z niebieskim.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

W przypadku natrafienia na problem należy zawęzić jego możliwą przyczynę do konkretnego wadliwego przewodu lub modułu. Jeżeli, na przykład, nie udaje się wyświetlić sygnału VGA z komputera:

1. Za pomocą krótkiego, 2-metrowego przewodu VGA, połącz projektor z komputerem, i sprawdź, czy takie bezpośrednie połączenie działa.
2. Odetnij jeden z końców tego samego przewodu, odłóż końcówki jego żył i podłącz je do modułu techconnect.

Jeżeli uda się tym razem wyświetlić obraz, problem tkwi w użytym wcześniej długim przewodzie, należy go więc wymienić na sprawny. Jeżeli obraz nadal jest niedostępny, to albo przewody zostały podłączone do nieprawidłowych styków, albo wadliwy jest moduł.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 2-letnią gwarancją typu Return to Base (naprawa w punkcie serwisowym), o okresie biegnącym od daty zakupu. Gwarancja ta przysługuje tylko pierwszemu nabywcy i jest nieprzenośna. W celu uniknięcia nieporozumień, tożsamość pierwszego nabywcy jest określana na podstawie ewidencji prowadzonej przez wyznaczonego dystrybutora w kraju zakupu produktu. W przypadku nabycia niesprawnego produktu, nabywca jest zobowiązany w ciągu 21 dni od daty zakupu powiadomić o tym fakcie dystrybutora krajowego za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego. Odpowiedzialność producenta i wyznaczonego przez niego dostawcy usług serwisowych jest ograniczona do wysokości kosztu naprawy lub wymiany wadliwego produktu na podstawie niniejszej gwarancji, za wyjątkiem przypadków poniesionej przez konsumenta śmierci lub obrażeń (dyrektywa 85/374/EWG). Niniejsza gwarancja chroni nabywcę w zakresie:

- awarii dowolnego z elementów urządzenia, w tym zasilacza,
- uszkodzeń stwierdzonych przy pierwszym rozpakowaniu produktu, o ile zostaną one zgłoszone w ciągu 24 godzin od zakupu.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu audio-wideo, u którego został on nabyty. Pierwszy nabywca jest odpowiedzialny za przesłanie produktu do autoryzowanego przez producenta punktu serwisowego w celu dokonania naprawy.

Producent dołoży starań, aby naprawiony produkt został zwrócony w ciągu 5 dni roboczych, może to jednak w niektórych przypadkach nie być wykonalne i jego zwrot nastąpi później, w najwcześniejszym możliwym terminie. Dążąc do realizacji wytycznych dyrektywy WEEE, producent preferuje naprawę przez wymianę wadliwych części produktu od wymiany całego urządzenia na nowe. Niniejsza gwarancja nie chroni konsumenta przed wadami produktu, spowodowanymi świadomym lub nieświadomym użyciem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, bądź nieprawidłowo przeprowadzoną instalacją. Wady takie mogą wynikać z niezastosowania się do wytycznych zawartych w tej instrukcji.

Zastrzeżenia prawne: Ponieważ jesteśmy zobowiązani do ulepszania naszych produkty, szczegóły powyżej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana bez gwarancji i ewentualne ulepszenia i zmiany Instrukcji obsługi wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu, mogą być dokonywane w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Takie zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej instrukcji obsługi.