

Amplificador TC3 de 50 W

Parte del sistema Techconnect 3



Entrada en el panel delantero

En el panel trasero hay dos entradas con conectores Phoenix extraíbles pero, para mayor comodidad, la entrada 1 además está duplicada en el panel delantero, junto con una toma de miniconector. Mientras se encuentra en uso, esta entrada «seminormalizada» desconecta el terminal trasero.



Mando a distancia

Incluye un mando a distancia con receptores de infrarrojos en la parte delantera y trasera para su integración con sistemas de control tales como Techconnect Control. Nota: Este amplificador no incluye control de tono. Los mandos a distancia de repuesto de Vision incorporan botones de tono, pero no funcionan con este producto.



Amplificador de clase D

Los amplificadores digitales no consumen energía salvo que esté activo el programa de amplificación por lo que, incluso aunque se hayan encendido con el volumen máximo, en la práctica estarán apagados si no reciben ninguna entrada. Los amplificadores digitales también tienen la ventaja de funcionar en frío, por lo que no necesitan voluminosos disipadores de calor.



Cables incluidos

El cable de altavoz así como el cable de conexión a la parte trasera del módulo está incluido.



Regulador táctil

El producto es fácil de usar gracias a su interfaz de control sencilla y clara: basta con mantener pulsado el regulador para encenderlo y apagarlo. Púlselo brevemente para cambiar la entrada.



Amplificador para cuatro altavoces

No se deje engañar por su tamaño: el amplificador Techconnect puede funcionar con una resistencia de carga de 4 ohmios, lo que le permitirá alimentar hasta cuatro altavoces de 8 ohmios (o dos altavoces de 4 ohmios).



Al alcance de la mano

Como se puede colocar en cualquier lugar de la sala, resulta ideal para espacios de formación, salas de juntas y aulas.



Gama Techconnect integrada

Incluye una caja de conexiones y un marco de salida simple pero, si lo prefiere, puede instalarlo en un marco de salida doble junto con otros módulos Techconnect.



Seguro

Perfecto para cuando no hay mobiliario en el que colocar un amplificador, ya que, al estar montado en la pared, es mucho menos visible ante posibles robos.



Memoria predefinida

De forma predeterminada, cuando se conecta la alimentación, el amplificador Techconnect se enciende y aplica la configuración más reciente. Si se utiliza en aplicaciones hoteleras, es posible ajustarlo para que regrese a una entrada y un nivel predefinidos cuando se encienda, por ejemplo, en las habitaciones del hotel.



Fácil de instalar y desinstalar

Un módulo resistente fácil de instalar, retirar y desconectar desde la parte delantera. Los conectores Phoenix extraíbles permiten que los usuarios finales con menos conocimientos técnicos puedan desinstalarlo muy fácilmente en caso necesario.



Garantía de por vida

Al utilizar la tecnología más avanzada de chips para amplificadores digitales de baja impedancia, el nuevo módulo de amplificador Techconnect ofrece una enorme potencia en sus 2 salidas de 25 W RMS (a 8 ohmios) con un tamaño reducido que encaja en el espacio de un módulo doble. Es idóneo para espacios de reuniones, museos y salas de presentación.

Diseño para salas de reuniones, museos y zonas de presentación.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital de tamaño reducido y 2 salidas de 25 W (RMS) a 8 ohmios
2 entradas estéreo (entrada 1 duplicada en los paneles delantero y trasero)
Incluye mando a distancia por infrarrojos

vav.link/es/tc3-amp

