

TC3 50w Forstærker

Del af Techconnect 3-systemet



Indgang via frontpanel

To indgange er forbundet til bagsiden med aftagelige phoenix-stik, men indgang 1 duplikeres også på frontpanelet med et praktisk minijack-stik. Denne "halvt normaliserede" indgang afbryder terminalen bagpå, når den er i brug.



Fjernbetjening

En fjernbetjening medfølger, og IR-modtagere er placeret foran og bagpå til integration med et kontrolsystem som f.eks. Techconnect Control. Bemærk: Der er ingen tonekontrol med denne forstærker. Visions ekstra fjernbetjening har toneknapper, men de fungerer ikke sammen med dette produkt.



Forstærker i D-klasse

Digitale forstærkere bruger ingen strøm, medmindre de forstærker et program. Hvis forstærkeren ikke modtager input, er den reelt set slukket. Digitale forstærkere har også den fordel, at de kan fungere, selvom det er koldt, så en tyk beskyttelseskappe er ikke nødvendig.



Forudindstillet hukommelse

Når strømmen aktiveres, tændes Techconnect Amp og genoptager som standard de seneste indstillinger. Til brug inden for hotel- og restaurationsbranchen kan den indstilles til at vende tilbage til et forudindstillet input og niveau, når den tændes – f.eks. i hotelværelser.



Nem at installere og afinstallere

Et robust modul, der er nemt at installere og afinstallere samt afmontere på fronten. Aftagelige phoenix-stik giver slutbrugere uden teknisk viden mulighed for nemt at afinstallere dem, hvis det er nødvendigt.



Kan forsyne fire højttalere

Lad dig ikke narre af størrelsen: Techconnect Amp kan klare en belastning på 4 ohm, hvilket giver dig mulighed for at tænde op til fire 8 ohm højttalere (eller to højttalere på 4 ohm).



Lige ved hånden

Kan anbringes overalt i lokalet, hvilket gør den perfekt til træningslokaler, konferencelokaler og klasseværelser.



Integreret Techconnect-familie

En single-gang bagboks og surround medfølger. Du kan også montere den i en double-gang surround med andre Techconnect-moduler.



Sikker

Ideel, når du ikke har møbler, du kan anbringe en forstærker på, og da den er monteret på væggen, er den ikke så synlig for evt. indbrudstve.



Kabler medfølger

Højttalerkabel medfølger samt korte indgangskabler til tilslutning bag på tilstødende indgangsmoduler på Techconnect.



Taktil knap

En simpel og tydelig kontrolgrænseflade gør produktet nemt at bruge. Brug et langt tryk på knappen for at tænde og slukke.



Livslang
garanti

Med den allernyeste chipteknologi til digitale forstærkere med lav impedans har det nye Techconnect Amp-modul en effekt på hele 2 x 25 watt RMS (på 8 ohm), men passer ind i et dobbelt Techconnect-modul.

Egnet til modelokaler, museer og præsentationslokaler.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm

2 x stereoindgange (Input 1 er duplikeret foran og bagpå)

IR-fjernbetjening medfølger

vav.link/da/tc3-amp

