



Livslang  
garanti

# TC3 Kontrolmodul

## Del af Techconnect 3-systemet

Techconnect Control er den mest fleksible, professionelle AV styringsenhed på markedet. Et simpelt kontrolpanel styrer alt og viser brugerne kun de funktioner, de bruger hver dag. Ingen opkald til teknisk support. Ingen bortkomne fjernbetjening. Alt i ét sikkert Techconnect-modul.

TC3-CTL EU SAP: 3446596  
US SAP: 12939501

“Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232,  
RS-485 og 12V  
Tidsplanskommandoer  
Strømforsyning via lysnettet eller  
batterier”

[vav.link/da/tc3-ctl](http://vav.link/da/tc3-ctl)



### Enkelt indstilling

Hold de to midterste knapper nede for at sætte Control i læringsindstilling, pøg med enhedens oprindelige fjernbetjening mod forsiden af kontrolmodulet, og programmer én kode pr knap.



### Behov for flere knapper?

Hvis der er behov for flere end seks knapper, kan du – takket være softwaren – tilføje endnu et kontrolmodul som udvidelsestastatur.



### Kodebibliotek

Et integreret bibliotek af IR- og RS-232-koder gør programmeringen hurtigere. IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved at kopiere og indsætte hexadecimalkoden, hvis du har tabt fjernbetjeningen.



### Batteri

Kontrolmodulet fås med en strømadapter, men kan også drives ved hjælp af 2 x AAA-batterier (medfølger ikke).



### Forsinkelse

Kommandoer kan forsinkes i op til 60 sekunder. Hvis du for eksempel tænder en projektor, tager det tid at varme den op, så den motoriserede skærm ikke sænkes, før projektoren er klar.



### Duplikering

Programmer kan gemmes på en pc, hvad der gør duplikering i forbindelse med en start simpelt.



### Etiketter

Tydelig tekst kan fjernes fra knapperne foran, så etiketterne nemt kan udskiftes.



### Nem ledningsføring

For at fremskynde installationen leveres det med et kort 9-bens serielt kabel, som sættes i Phoenix-porten på kontrolmodulet.



### Knapper med baggrundslys

Knapper med baggrundslys er lette at læse.



### Avanceret indstilling

Slut den til en pc, og brug den medfølgende software til at allokere flere RS-232-, IR- og 12 V-udløserer til hver knap.



### Programlægning

Efter programmeringen kan der gennemføres en programlægning.

